

SUELOS LAMINADOS

Limpieza y mantenimiento del suelo laminado

Protección:

- Es conveniente colocar a la entrada de la vivienda felpudos o esteras que sirvan como protector y así poder evitar el contacto del parquet con la arena y la humedad que suelen transportar las suelas de los zapatos.
- Es indispensable limpiar de inmediato cualquier líquido que se derrame, puesto que en la mayoría de los casos la humedad ocasiona daños a este tipo de suelos.
- Las condiciones más indicadas para proteger el parquet es a temperaturas entre los 20-22º C. y una humedad relativa del aire de 50-60%.
- También es muy recomendable colocar fieltros debajo de las patas de los muebles y evitar dañar el parquet con cualquier tipo de objeto punzante (incluso tacones muy finos).

Limpieza:

- La limpieza normal diaria se hace con bayeta seca, cepillo o aspirador, hay que tener cuidado con la suciedad y arena puesto que tienen un efecto de lijado sobre el parquet y por lo cual es necesario quitarlas en cuanto nos demos cuenta de su existencia.
- En caso necesario se puede limpiar con una bayeta húmeda muy bien estrujada. Al agua de limpieza se le puede añadir unas gotas de detergente neutro.

Manchas:

- Las manchas que se depositen sobre el parquet deben quitarse inmediatamente con un trapo o bayeta ligeramente humedecidas.
- Las manchas más persistentes se tratan con un limpiador de parquet o limpiador sin alcohol, no emplear nunca disolventes y evitar el uso de detergentes abrasivos para limpiar.

Mantenimiento:

- La frecuencia de limpieza del parquet está en función de su uso cotidiano.
- Existen productos para la limpieza y mantenimiento del parquet.