

PARQUET FLOTANTE

Mantenimiento

Han recibido un parquet barnizado (sin formol), de alta calidad, totalmente acabado, que no necesita ningún tipo de tratamiento en el lugar de instalación. No obstante, según el uso, incluso un suelo de parquet tratado está sujeto a un desgaste natural. Por ello es necesario un cuidado regular y periódico para mantener la belleza y el valor de su parquet.

Para ello el requisito más importante es que en las habitaciones donde se instale el parquet exista un ambiente saludable de entre 45 y 60 % de humedad relativa y aproximadamente 20° C (+ -) de temperatura. El mantenimiento de estos niveles de humedad y temperatura es beneficioso no sólo para el parquet sino también para su propia salud.

Lo ideal es el cuidado del parquet ya antes de su primer uso. Solo deben utilizarse productos adecuados para el cuidado del parquet (por ejemplo Polish con cera), únicamente es necesaria una finísima aplicación, que según el uso deberá repetirse cada 8-10 semanas. Para productos sin disolvente es suficiente una mezcla con una proporción con agua de 1.10. Utilice esta mezcla cuidadosamente, para que el parquet no llegue a mojarse. Le rogamos se atenga a las recomendaciones del fabricante del producto. En caso de uso intensivo del parquet, se recomienda acortar los intervalos de cuidado.

La limpieza diaria debiera hacerse con aspiradora o escoba. Suciedad y arena deben limpiarse inmediatamente, pues de otro modo, al pisarlas actúan sobre el parquet como una lija.

Si es necesario puede limpiarse el parquet con una bayeta poco húmeda. Manchas de grasa persistentes o ralladuras de zapatos pueden ser eliminadas con un producto adecuado (Polish).

No debe encerarse nunca, ni utilizarse cepillos metálicos .

Recomendamos la utilización de alfombras y felpudos en las entradas, para evitar el agua y la arena .

Bajo sillas de despacho giratorias, son recomendables láminas transparentes o similares. Filtros bajo las patas de las sillas y de las mesas son también recomendables para el mantenimiento impecable de su suelo de parquet.

No es recomendable un rebarnizado de las superficies de parquet tratadas. No obstante, si fuera necesario, por haberse rayado el suelo al colocar un mueble, por ejemplo, debe lijarse el suelo con un papel de lija de 120-150 antes del barnizado. En este caso, hacer primeramente una prueba en una pequeña superficie.

LA MADERA ES UN PRODUCTO NATURAL; que con el aumento de humedad se dilata y con la disminución de humedad se contrae. Esto atestigua no sólo la naturalidad de su suelo de parquet, sino que significa también que una humedad demasiado alta en periodos de tiempo largos puede llevar a deformaciones irreversibles de elementos de parquet y a la formación de grietas, dependiendo de la estación del año, especialmente cuando en los meses de invierno el nivel de humedad en las habitaciones con calefacción se encuentre por debajo d 45 %. Por ello debieran tomarse medidas adecuadas para el mantenimiento de las condiciones climáticas recomendadas, por ejemplo con humecedores de ambiente en los meses de invierno y también el cumplimiento de las condiciones propuestas cuando se utiliza el aire acondicionado.